



Perforatrice Idraulica • Hydraulic Drilling

BERETTA

T24 H

Caratteristiche tecniche

MOTORE DIESEL

tipo
potenza

CARRO CINGOLATO

velocità
pendenza massima superabile
pressione specifica al suolo
larghezza pattini
apertura variabile carro

SLITTA IN ALLUMINIO

lunghezza slitta
corsa carrello testa rotazione
tiro-spinta massima motoriduttore

TESTA ROTOPERCUSSIONE TE250H

coppia massima
giri max
energia del colpo
numeri colpi al minuto
pressione massima
uscita impugnatura standard

MORSA SEMPLICE - OPTIONAL

diametri bloccaggio
forze di chiusura

ALTRI OPTIONAL

pompa scarotatrice
pompa dell'acqua
pompa fango a vite su carrello a parte
pompa cemento su carrello a parte

IMPIANTO IDRAULICO

pompe ingranaggi

pressione massima

PESO TOTALE MACCHINA

Technical data

DIESEL ENGINE

type
power

CRAWLERS

speed
max gradeability
ground bearing pressure
shoe width
opening varying crawlers

ALUMINIUM MAST

mast length
stroke of rotary head
ratiomotor pull-push

ROTARY PERCUSSION HEAD TE250H

max torque
max speed
impact energy
impact frequency
max pressure
standard drill steel size

SIMPLE CLAMP - OPTIONAL

blocking diameter
clamping force

OTHER OPTIONAL

sample ejection pump
water pump
screw mud pump on separated carriage
concrete mud pump on separated carriage

HYDRAULIC SYSTEM

standard gear pumps

max pressure

TOTAL MACHINE WEIGHT

LOEUTZ F4L2011
42 Kw - 2300 rpm

0 - 3 km/h
55%
3,07 N/cm²
230 mm
700 - 1000 mm

2500-3000-3500 mm
1700-2200-2700 mm
7,0 KN

0,27 KNm
0 - 250 rpm
135 Joule
3500 BPM
172 bar
R32 sinistro

50 - 168 mm
65 KN

nr. 4 P1=50 l/min
P2=36 l/min
P3=36 l/min
P4=25 l/min
170 BAR

15,3 KN

U.M. - U.S.A.

57 HP

0 - 1,86 mph
55%
4,35 PSI
9,06 in
27,56 - 39,37 in


98-118-138 in
67-86-106 in
1543 lb

200 lb ft
0 - 250 rpm
100 ft/lbs
3500 BPM
2500 PSI
left R32

1,96 - 6,61 in
14329 lb

nr. 4 P1=13,20 gal/min
P2=9,50 gal/min
P3=9,50 gal/min
P4=6,60 gal/min
2418 PSI

3375 lb



BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility
Revisione Depliant N. 0 - Aprile 2007 / Brochure revision N. 0 - April 2007








Beretta Alfredo s.r.l.

20045 BESANA IN BRIANZA (MI) - ITALIA - Via Vignareto, 10
Tel. (0362) 99.53.80 n.a. - Fax (0362) 99.57.08
www.berettaalfredo.it - e-mail: info@berettaalfredo.it



ISO 9001 - Cert. n. 1323





T 24 H

Piccola perforatrice idraulica cingolata ideale per perforazioni di piccolo diametro. Dispone di una leggera e compatta slitta in alluminio che può essere imbullonata manualmente sull'innovativo telaio della macchina in modo tale da poter eseguire perforazioni di qualsiasi inclinazione.

La sua testa a rotopercussione idraulica è l'ideale per eseguire fori da mina, chiodature, tiranti e ancoraggi.

Il peso e le dimensioni della macchina sono stati studiati in modo da poter essere trasportata velocemente con la minima spesa da un cantiere all'altro con autocarro leggero.

Tutte le nostre macchine sono progettate e costruite in conformità alla Direttiva Macchine 98/37 CEE e successive modifiche. Inoltre, durante la progettazione abbiamo posto particolare riguardo alla sicurezza, al rispetto ambientale ed alla ergonomia di utilizzo.

Il nostro sistema di qualità è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Optional

• Morsa idraulica semplice • Pompa dell'acqua • Pompa schiuma • Slitta lunghezze personalizzate

T 24 H

Small tracked hydraulic drilling machine ideal for small-diameter drilling.

It features a lightweight and compact aluminium mast which can be bolted manually to the innovative frame of the machine so that drilling can be done at any angle.

The hydraulic rotary percussion head is ideal for executing mine holes, rivet points, tie-rods and anchorings.

The weight and dimensions of the machine have been conceived to ensure fast transport with minimum cost from one worksite to another using a light truck.

All our machines are designed and built in conformity with Machine Directive 98/37 EEC and subsequent amendments. Furthermore, during the design stage, we have focused special attention on safety, respect for the environment and ergonomics.

Our quality system is certified in accordance with UNI EN ISO 9001 standards.

Optional

• Single hydraulic vice • Water pump • Foam pump • Customised mast length

T 24 H

Petite perforatrice hydraulique chenillée, idéale pour les forages de petit diamètre.

Elle dispose d'un chariot léger et compact en aluminium qui peut être boulonné à la main sur le châssis novateur de la machine, afin de pouvoir effectuer les forages quelle que soit l'inclinaison.

Sa tête à roto percussione hydraulique est idéale pour effectuer des trous de mine, réaliser des cloutages, des tirants et des ancrages.

Le poids et les dimensions de la machine ont été étudiés de façon à pouvoir la transporter rapidement à moindre coût d'un chantier à l'autre, avec un camion léger.

Toutes nos machines sont conçues et construites conformément à la Directive Machines 98/37 CEE et modifications suivantes. Lors de sa conception, nous avons prêté une attention particulière à la sécurité, au respect de l'environnement et à l'ergonomie d'utilisation.

Notre système de qualité est certifié selon la norme UNI EN ISO 9001.

Options

• Etau hydraulique simple • Pompe à eau • Pompe à mousse • Chariot d'une longueur personnalisable

T 24 H

Kleine hydraulische Bohranlage mit Raupenfahrwerk, ideal für Bohrungen mit kleinem Durchmesser. Sie verfügt über einen leichten und kompakten Mast aus Aluminium, der von Hand auf dem innovativen Maschinenrahmen verbolzt werden kann, so dass Bohrungen mit jeder beliebigen Neigung möglich sind.

Ihr hydraulischer Drehschlagbohrkopf ist ideal zur Ausführung von Sprenglöchern und Verankerungen.

Ihr Gewicht und Ihre Abmessungen wurden so konzipiert, dass sie schnell und kostengünstig mit einem leichten LKW von einer Baustelle zur nächsten transportiert werden kann.

Alle unsere Maschinen sind den Anforderungen der Maschinenrichtlinie 98/37/EWG entsprechend konzipiert und gebaut. Darüber hinaus legen wir während der Entwicklung besonderen Wert auf die Sicherheit, den Umweltschutz und die Gebrauchsergonomie.

Unser Qualitätssystem ist nach der Norm UNI EN ISO 9001 zertifiziert.

Zusatzausrüstung

• Einfache hydraulische Abfangzange • Wasserpumpe • Schaumpumpe • Mast in individueller Länge

T 24 H

Pequeña perforadora hidráulica con orugas, ideal para perforaciones de diámetro pequeño. Dispone de un mástil compacto y ligero de aluminio que se puede emperrar manualmente en el innovador bastidor de la máquina, de tal manera que se pueden ejecutar perforaciones de cualquier inclinación.

Su cabeza por rotopercusión hidráulica es ideal para ejecutar barrenos, clavados, tirantes y anclajes.

El peso y las dimensiones de la máquina se han estudiado de tal manera que se puede transportar rápidamente con el gasto mínimo de unas obras a otras con un camión ligero.

Todas nuestras máquinas están proyectadas y construidas conformemente a la Directiva Máquinas 98/37 CEE y sucesivas modificaciones. Además, durante el proyecto hemos cuidado especialmente la seguridad, el respeto del ambiente y la ergonomía de utilización.

Nuestro sistema calidad está certificado según la norma UNI EN ISO 9001.

Accesorio opcionales

• Mordaza hidráulica simple • Bomba del agua • Bomba espuma • Corredora en longitudes personalizables